

RUBBERCLEAN

Свойства:

RUBBERCLEAN - это чистящее средство для удаления остатков свежего акрилатного геля в инъекционных насосах из нержавеющей стали, таких как BOOSTER 10A или MINIBOOSTER и других.

RUBBERCLEAN обладает легким покрывающим эффектом для металлических и пластиковых поверхностей, что предотвращает налипание остатков акрилатного геля, например, на плунжеры, цилиндры и уплотнители.

Технические данные:

Данные о веществе:

Консистенция	жидкий	
Цвет	бесцветный	
Запах	характерный	
Плотность (20°C)	прибл. 0.76 г/см ³	DIN EN ISO 2811-1
Вязкость (20°C)	прибл. 2.5 мПас	DIN EN ISO 2555
Раствор. в воде	эмульсификация	

Использование:

После очистки инъекционных насосов из нержавеющей стали водой, машины тщательно промываются RUBBERCLEAN в замкнутом цикле, для удаления мелких частиц акрилатного геля, все еще прилипших к внутренним деталям машины.

RUBBERCLEAN можно фильтровать через мелкое сито, что позволяет использовать его несколько раз.

Мы рекомендуем заполнять RUBBERCLEAN'ом инъекционные насосы в периоды длительного неиспользования или консервации.

Информация о безопасности:

RUBBER-O-CLEAN классифицируется как опасный в соответствии с Постановлением (ЕС) 1272/2008 (CLP).

Поэтому перед началом обработки необходимо ознакомиться с мерами предосторожности и рекомендациями по безопасности, указанными в паспорте безопасности материала.

Упаковка:

8 кг пластиковая канистра

Упаковка большего объема по запросу

Хранение:

Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях при температуре 15-25°C, защищенных от жары, мороза и прямых солнечных лучей.

После истечения срока годности использование продукта, как правило, не рекомендуется, если только не было получено разрешение ТРН. Такое разрешение выдается только отделом обеспечения качества ТРН, выпускающим материал и после проверки соответствия свойств материала спецификации.



Утилизация:

Небольшое количество остатков отвержденного продукта утилизируется как обычные бытовые отходы. Утилизация не отвержденных компонентов продукта должна осуществляться в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительной информации обратитесь к паспортам безопасности материалов.

Уведомление:

Правильность и, следовательно, успешное применение наших продуктов не является предметом нашего контроля. Гарантия даётся на качество нашей продукции в рамках наших условий поставки, но не на успешное применение наших материалов. Характеристики, приведенные в данной спецификации, основаны на текущем состоянии техники, и право на изменения и адаптацию в целях развития сохраняется. Технические характеристики потребления, указаны только в средне эмпирических значениях, где отклонения возможны в индивидуальном порядке и поэтому не могут быть исключены нами.

TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8
D-22848 Norderstedt

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0
Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78
e-mail info@tph-bausysteme.com
Web www.tph-bausysteme.com

ООО "КОРОНKER"
www.koronker.ru

